Полупромышленные кондиционеры Системэйр, ПРАЙС-ЛИСТ 2024 ействует с 19.06.2024 в рамках текущих остатков на складе циальный курс 1 USD = 88 руб для K Мощность мощность колод, кВт телло, кВт потреб., кВт м3/ч Габариты внутреннего блока, SYSPLIT SIMPLE CASSETTE C 18 HP Q Компактные размеры панелы 600ж600мм. Декоративная панелы с обауком 360°, цифовой дисплей. Автоматический привод воздушных заслонок: Ветроенный дренавный насос. Функции: авторестарт, компенсации температур, турбо-ремми, ремми комфортного сна, таймер. SYSPLIT SIMPLE CASSETTE C 12,18 HP Q Четырехпоточные кассетные сплит-системы_Simple_Cassette (тепло-холод) Πартия 2022 года УКРЫТ SIMPLE CASSETTE 36 HP R 10.6 11.7 3.77 105-01-500 840x840x246 970x395x805 2 159 SYSPUT SIMPLE CASSETTE 48 HP R 14.07 15.55 4.85 1260-1800 840x840x288 940x370x1325 2 481 SYSPLIT SIMPLE CASSETTE 60 HP R SYSCOOL SYSPLIT CASSETTE 24 HP Q 7.03 7.88 2.26 800-1200 840x835x250 825x310x655 1 623 SYSPLIT SIMPLE CASSETTE 36 HP R 10.6 11.7 3.77 1050-1500 840x840x246 970x395x805 2 478 SYSPLIT SIMPLE CASSETTE 60 HP R 16.12 18.5 6.77 1260-1800 840x840x288 940x370x1325 2.798 "Декоративная панель с обдувом 360", цифровой дисплей. "Автоматический привод воздушных заслоног. Встроенный дренажный насос. "Функции: авторестарт, компенсации температур, турбо-режим, режим комфортного сна, таймер. "Хиадител R410." Беспроводной пульт в комплекте. SYSPLIT SIMPLE CASSETTE 24-60 HP Q/R Автоматический привод воздушных заслонок по вертимали и горизонтали. Дополнительная изоляция дренажного поддона. Самодиагностика и защита от утечки хладагента. Фуниции: авторестарт, компенсация температур, гурбо-режим, режим комфортного сна, таймер. Хладаген R420. В беспроводной пумьт в комплекта. SYSPLIT CEILING 18-48 HP Q/R Партия 2022 года 5.4 5.8 1.65 560-950 1000×690×235 800×315×545 1 139 SYSPLIT SIMPLE CEILING 18 HP Q 10.6 11.7 3.50 1000-1600 1280×690×235 970x395×805 1 924 14.07 15.55 4.85 1300-2000 1600×690×235 940x370x1325 2 459 SYSPLIT SIMPLE CEILING 48 HP R 14.07 15.55 4.85 1300-2000 1600x690x235 340x370x1325 2499 16.12 17.58 5,2 1300-2000 1600x690x235 340x370x1325 2499 17.58 5,2 1300-2000 1600x690x235 340x370x1325 2494 17.58 5,4 5,8 1.65 56.950 1000x690x235 800x315x545 1209 17.03 7.88 2.26 1000-1600 1280x690x235 825x310x655 1511 17.2 7,6 2.24 1000-1600 1280x690x235 825x310x655 1511 17.5 12.0 1200x1600 1280x690x235 825x310x655 1511 17.5 1200x1600 1280x690x235 1280x600 1280x600 1280x600 1280x600 1280x600 1280x6000 1 SYSPLIT SIMPLE CEILING 18 HP Q 10.6 11.7 3.50 1000-1600 1280×690×235 970×395×805 2 236 14.07 15.55 4.85 1300-2000 1600×690×235 940x370x1325 2 576 SYSPLIT SIMPLE CEILING 36 HP R SYSPLIT SIMPLE CEILING 60 HP R Автоматический привод воздушных заслонок по вертикали и горизонтали. Дополнительная изоляция дренанного поддоль: Свиодиалностика и защита от утечки хладагента. Функции: авторетат, компексация температур, гурбо-режим, режим комфортного сна, таймер. Хладагент R410A. Беспроводной гуют в компексте. SYSPLIT SIMPLE CEILING 18-60 HP Q/R 7.03 7.62 2.65 808.1260 1100x774x249 845x363x702 - 35 38 12.00 5430-6375 1828x858x638 1255x908x700 12.198 Компактные размеры: высота блока от 210 мм. 'Самодиагностика и защита от утечки хладагента. Функции: авторестарт, компенсация температур, турбо-режим, режим комфортного сна, таймер Хладагент R410A. 'Проводной пульт в комплекте (76-120k мл.) SYSPLIT DUCT 18-120 HP Q/R SYSPLIT SIMPLE DUCT 18 HP Q 1700-2400 1250x735x290 940x370x1325 2 449 1950-2600 1250x735x320 940x370x1325 2 506 14.0/ 15.55 17.6 18.5 SYSPLIT SIMPLE DUCT 60 HP R REPTIME 2023 TO SEA SYSPUT SIMPLE DUCT 48 HP R 14.07 15.55 4.85 1700-2400 1250/735x290 940x370x1325 2.576 SYSPUT SIMPLE DUCT 60 HP R 17.6 18.5 6.77 1950-2600 1250x735x320 940x370x1325 2.638 Самодиагностика и защита от утечки хладагента. Функции: авторестарт, компенсация температур, турбо-режим, режим комфортного сна, таймер. Хладагент R410A. ⁻ Проводной пульт в комплекте SYSPLIT SIMPLE DUCT 18-60 HP Q/R Высоконапорные канальные сплит-системы SIMPLE (тепло-холод) 22 25 8 5000/4000/3600 1350x700x460 1120x400x1510 6772 28 31 11 5000/4000/3600 1350x700x460 1120x400x1510 7314 SYSCOOL SYSPLIT DUCT 96 HP Q SYSCOOL SYSPLIT DUCT 76-96 HP SYSPLIT FLOOR 24 HP Q 7.18 8,06 2,70 90-1100 500x315x1700 845x320x700 1 751 SYSPLIT FLOOR 48 HP R 14.04 15,24 5.15 1480-1700 550x418x1824 900x350x1170 2 893 SYSPLIT FLOOR 60 HP R 16.97 18,17 6.50 1950-2250 600x455x1934 900x350x1170 3 551 Компактный дизайн, малая площадь основания внутренего блока. "Жід дислией и встроенный п Автоматическое качание обдушных заслючи по вертиками. "Функция защиты от скоронка». Функции: автоматиру, компексиция инжератур, тубо-режим, режим комфортного сна, таймер. Хладагент R410A. "Беспроводной пульт в комплекте. SYSPLIT FLOOR 24-60 HP Q/R Аксессуары SYSCONTROL RM 57, универсальный беспроводной лульт управления, 5 SYSCONTROL WC 12, проводной пульт для полупром. Серии, 5 SYSCONTROL WC 12, проводной пульт для полупром. SYSCONTROL WC 117, универсальный проводной пульт для полупромышленной серии SYSTEMAR SIMPLE SYSPANEL CASSETTE SYBUT RV 0P, альель для инверторного кассетного блока SYSPUT CASSETTE C 18 EVO HP Q SYSPANEL CASSETTE SYBUT RV 0P, альель для инверторных кассетных блоков SYSPUT CASSETTE 24-60 EVO HP Q/R SYSKOSA, унаверальный прасовой пульт управлении для инверторного полупром серии SYS COSA, дветральный пульт управления SYS COSA, дветральный пульт управления SYS COSA, долгальный избель для подключения к здалтеру SYS COSA SYS COSA задатель две помучением к наметальному пульту управления SYS COSA задатель две подключения к здалтеру SYS COSA SYS COSA задатель две подключения к здалтеру SYS COSA SYS COSA задатель две подключения к здалтеру SYS COSA -24 170 222 1 660 310 52 553 * Специальный курс 1 USD = 90 руб для подписчиков новостных каналов Системэйр в Telegram K Telegram: ли ВКонтакте и вконтакте. удписаться на новости Системэйр, чтобы покупать с выгодой можно по ссылкам: